

## **MOLYTEC** **API: SL** **MULTIGRADO**

**MOLY-VEN® MOLYTEC**, es un aceite lubricante multigrado especialmente desarrollado para la lubricación de motores a gasolina, que requieran un nivel de servicio en la clasificación API la categoría SL o inferior, ya que sus bases parafínicas de alta pureza y sus complejos aditivos, le confieren al aceite características de muy alto desempeño. Este producto está calificado por **MOLY-VEN®** como: "Energy Conserving" ya que está diseñado para reducir el consumo de combustible debido a sus aditivos antifriccionantes.

### **USOS**

**MOLY-VEN® MOLYTEC**, proporciona un excelente desenvolvimiento ya que su fórmula provee una mayor capacidad de protección para extender la vida útil del motor. Recomendado para motores de vehículos livianos a partir del año 2001.

### **Propiedades Típicas**

Grado SAE	Viscosidad		Indice de Viscosidad	Punto de Inflamación °C	Punto de Fluidez °C	Densidad a 15 °C	TBN mg KOH/gr
	40°C cSt	100°C cSt					
10W-30	72,3	10,9	139	215	-39	0,872	7,3
10W-40	99	14,4	150	215	-36	0,875	7,3
15W-40	110	14,4	134	215	-33	0,877	7,3
20W-50	174,8	19,1	124	235	-21	0,889	7,3

### **Presentación**

Caja de 12 unidades de 0.946 litros c/u (1/4 U.S. Galón) /  
Caja de 4 U.S. Galones de 3.785 Litros c/u /  
Cuñete de 18.92 litros (5 U.S.  
Galones) / Tambor de 208 litros (55 U.S. Galones)